

## Hoseguard



- Geschikt voor bescherming van de meeste hydraulische, pneumatische en industriële slangtoepassingen in een groot aantal industrieën.
- Uitzonderlijke anti-afklemprestaties.
- Zeer schuurbestendig.
- Zeer bestand tegen UV-straling.
- Makkelijk aan te brengen - vermindert kans op verwonding.
- Bedrijfstemperatuur: minimaal -65°C, continu + 90°C, max/incidenteel +100 °C.
- Geschikt voor het beschermen van individuele slangen of meerdere slangen tegelijk.
- Getest onder extreme omstandigheden.
- Ongerold verpakt in dozen voor makkelijke opslag.

Artikel Nr.	1-draads	2-draads	Dash Size	Binnendiameter slang (inches)	Multispiraal	Nominale diameter (binnendiameter)	Bescherm bereik	Binnen diameter (mm)	Verpakking
HG-12*	v	-	-3	3/16"	-	9	9-13mm	-	20m
HG-16	v	v	-4	1/4"	-	13	13-17mm	-	20m
HG-20	-	v	-4	1/4"	-	16	16-22mm	-	20m
HG-25*	v	v	-8	1/2"	v	21	22-28mm	-	20m
HG-32	v	v	-10	5/8"	v	27	27-33mm	-	20m
HG-40*	v	v	-16	1"	v	33	33-44mm	-	20m
HG-50	v	v	-20	1 1/4"	v	44	44-65mm	-	20m
HG-75	v	v	-32	2"	v	65	65-90mm	-	20m
HG-90	-	-	-	-	-	80	80mm-200mm	-	20m

\* niet verkrijgbaar in geel materiaal

Er zijn ook klantspecifieke diameters leverbaar met rollengtes van meer dan 250 meter; neem contact op met onze afdeling verkoop voor meer informatie

