



CORROSIV® / EN

Chemicaliën persslang.

geschikt voor sterke zuren en logen. Niet bestand tegen koolwaterstoffen. Kortstondig drukloos uitstoombaar tot 130°C. (max. 30 min.)

Norm:	EN 12115:2011 & TRbF 131, deel 2 § 5.5
Temperatuurbereik:	-35 °C tot +95 °C (medium-afhankelijk)
Elektr. weerstand:	Binnenwand/binnenwand <10/6 Ω
Elektr. weerstand:	Buitenwand/binnenwand <10/9 Ω
Binnenwand:	EPDM, zwart, glad
Buitenwand:	EPDM, zwart, met doekafdruk
Inlagen:	Textiel inlagen

Opdruk: **CORROSIV® CHEMHOSE / CHEMIESCHLAUCH FABRIKANT EN 12115:2011 EPDM DIAMETER PN 16 PB 64 BAR Ω/T -TRBF 131/T2 P.5.5 KWARTAAL/JAAR**

I.D. inch	I.D. mm	U.D. mm	W.D. bar	B.D. bar	B.R. mm	Lengte m
3/4	19	31	16	64	125	40
1	25	37	16	64	150	40
1 1/4	32	44	16	64	175	40
1 1/2	38	51	16	64	225	40
2	50	66	16	64	275	40

